

FINAL VOLCANO II 仕様

使用燃料	
ペレット種類	木質ペレット（バークは除く、6~7mm対応）推奨 （乾燥した薪・小枝・木炭などの木質燃料の使用可能）※1
サイズ	
外形寸法	上部：Φ150 下部：Φ240（円錐型） 高さ：約345mm
重量	約2.8kg
材質	
外装	アルミニウム（黒アルマイト処理）
ファンケース、本体底板	SUS304
燃焼炉	SUS430
燃焼炉構造	
燃焼炉容量	約600g※2
燃焼時間	約40分（燃料を継ぎ足し燃焼時間延長が可能）※2
電力	
定格電圧	5V
定格電力	約2.5W（10000mAhで約16時間）
給電コネクタ	USBtypeA→USBtypeC（typeC→typeCコネクタはご使用になれません）
内容物	
ファイナルヴォルケーノ II 本体（ファンケース組込済）	ペレット追加用ひしゃく
本体固定ワイヤー ×3	本体取扱説明書
ワイヤー固定用ペグ ×3	ペレット1.2kg（約2回分）
電源コード	着火材2回分
その他注意事項	
<p>※電源が必要です 本製品は燃焼用空気発生にファンモーターを使用しています。電源は付属しておりませんのでモバイルバッテリー等の電源をご用意ください。（必要電源 5V 1A 5W USBtypeA コネクタ）</p> <p>※木質ペレット燃料使用推奨 本製品は木質ペレット燃料の使用を想定して設計しております。木質ペレット以外をご使用になられた場合、燃料により炎の立ち上がり方や燃焼時間が異なりますのでご注意ください。液体燃料（ジェル状含む）のご使用は禁止です。</p> <p>※ご使用について 使用条件、使用環境を考慮し、関係省庁及び自治体の条例を遵守してください。</p>	

※1：木質ペレット以外の燃料をご使用になられた場合は、燃料により炎の立ち上がり方や燃焼時間が異なります。

※2：燃料により変わります。

FINAL VOLCANO II 外觀寸法図

