

# PGY16 仕様

使用燃料	
ペレット種類	木質ペレット（バークは除く、6～7mm対応） 使用ペレットによる設定調整は不要
外形寸法	W1600×H1550×D1030 mm （煙突・テーブル・移動ハンドル込み）
重量	約330kg
構造	
構造	燃焼炉・燃料タンク分離型・ドーム
燃料タンク容量※1	約30kg
燃焼能力	
燃料投入量	最大3kg/h （無段階調整）
操作方法	
点火方式	手動点火（点火作業は5～10分）
温度調節	ペレットダイヤルにて、ペレット供給量を調節（無段階調節）
電力	
電源	AC 100V 50Hz・60Hz
消費電力	約100W
メンテナンス	
灰除去	炉内に灰が溜まったら（適時）
排気ボックス	排気ボックスに灰が溜まったら（適時）
T字管掃除	T字管内に灰が溜まったら（適時）
保守メンテナンス	1年に1回、販売店様による保守メンテナンスをお受けください。
使用環境※2	

近くに可燃物が無いことを確認しご使用してください。

舗装面にてご使用ください。

※1：燃料により変わります。

※2：使用条件、使用環境を考慮し、関係省庁及び自治体の条例を遵守してください。

# PGY16 外觀寸法図

